



Firma LOWO-SONNENLIFT se řešením bazénových krytů zabývá již více než 30 let. Technické inovace, stálý kontakt s našimi zákazníky a v neposlední řadě také kvalitní řemeslné provedení. Tyto výhody a kompaktní systém favorizují výrobky LOWO-SONNENLIFT v porovnání s ostatními konkurenčními systémy. Od roku 1981 se mezi naše spokojené zákazníky zařadili lidé nejen z Evropy (Velká Británie, Švédsko, Řecko, Francie, Německo, Španělsko), ale také z Afriky (Namibie), USA a Ruska.



Dynamic Media, s.r.o.

IČO: 263 70 859

DIČ: CZ 263 70 859

Sídlo:

Na Vrchu 155

360 01 Karlovy Vary

Provozovna:

Nám. Republiky 3

360 01 Karlovy Vary

Tel.: +420 353 223 484

Fax: +420 353 223 043

OR KS Plzeň odd C, vl. 16045



www.lowo.cz



Lowo SONNENLIFT

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ



Výhody

Snadná obsluha

Jediným stisknutím tlačítka změňte Váš venkovní bazén na krytý bazén... jednodušší už to být nemůže.

Lehká konstrukce

Celá konstrukce včetně výztuh je vyrobena z kvalitních hliníkových profilů, šroubů W2A, lanka W4A s průměrem 6 nebo 8 mm, díky tomu může být šířka krytu až 6,15 m a délka až 18 m! Standardní výška zdvihu je 2m, na přání až 2,5 m. Naše síla: jsme schopni vytvořit kryt přesně na míru pro jakýkoliv druh a tvar bazénu. Díky lehké konstrukci dochází ke značné úspoře stavebních nákladů.

Tvar valbové střechy

Díky výšce krytu, která je pouhých 18 až 30 cm, nedochází k narušení estetického vzhledu Vaší zahrady, jako je tomu v případě obvyklých „skleníkových“ tvarů krytů.

Další výhoda

Pouze jeden motor. Díky použití pouze jednoho motoru pro pohon celého systému ušetříte náklady na elektroinstalaci. Motor i s celým mechanismem zdvihu je integrován do hliníkové konstrukce.

Tichý provoz

Díky řešení pohonu pomocí ocelového lanka pracuje celý systém velmi tiše.

Bezpečné pro děti i domácí mazlíčky

Zatížitelnost zastřešení - až 110 kg/m².



Náš systém

Kvalita vody

Už žádné znečištění bazénové vody listím, nečistotami, kyselými dešti apod. Díky tomu ušetříte náklady na provoz Vašeho bazénu – méně bazénové chemie a snížená spotřeba vody. Tím šetříte životní prostředí a Vaše děti Vám za to poděkují.

Maximální využití sluneční energie a výborná izolace

Pro dosažení těchto cílů používáme 16 mm silné třívrstvé číré makrolonové desky s UV filtrem a světelnou propustností 90%. Součinitel prostupu tepla $U = 2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ a je srovnatelný jako u dvojitého prosklení. (Příklad: září 1996, Španělsko, teplota vody v otevřeném bazénu 20°C a teplota vody v bazénu s použitím technologie LOWO byla báječných 30°C!).



Plánování a montáž

Přesné zaměření a návrh montáže provedeme přímo u Vás na místě. Váš nový kryt bazénu LOWO-SONNENLIFT bude vyroben v našem závodě v Německu. Po finální montáži a výstupní kontrole, při které bude proveden test funkčnosti systému, bude kryt znovu rozebrán a dopraven na místo určení. Díky tomu trvá vlastní montáž u Vás pouze 4-6 hodin.

Tvar

Jsme schopni dodat kryt bazénu jakéhokoliv tvaru (vyjma kruhového tvaru krytu).

Servis

Protože pro výrobu bazénových krytů LOWO-SONNENLIFT používáme pouze ty nejkvalitnější materiály je interval servisních prohlídek 5-6 let.

